

Federzug 10600

Traglastbereich 0,4 bis 14 kg

- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- Seil: Stahldrahtseil
- Traglastbereich: stufenlos, präzise einstellbar
- Seillänge: einstellbar
- Aufhängung: Sicherheitshaken, Dreipunktaufhängung möglich



Sicherheitseinrichtung:

- Zusätzliche Sicherheitsaufhängung

Artikel - Nr.	Seilauszug (mm)	Traglastbereich (kg)	Gewicht (kg)
10630	1600	0,4 - 1,0	0,63
10631	1600	1,0 - 2,0	0,67
10632	1600	2,0 - 3,0	0,79
10633	2500	2,0 - 4,0	0,29
10634	2500	4,0 - 6,0	0,3
10635	2500	6,0 - 8,0	0,31
10636	2500	8,0 - 10,0	0,32
10637	2500	10,0 - 14,0	0,35

Federzug 1093 mit Edelstahlseil 0,4 - 3 kg



Traglastbereich 0,4 bis 3,0 kg

- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- Seil: Stahldrahtseil (Niro)
- Isolierte Aufnahme vom Karabinerhaken
- einstellbar Aufwärtshubanschlag
- reibungsarme Seilführung

Sicherheitseinrichtung:

- zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- Absturzsicherung bei Federbruch

Artikel - Nr.	Traglast (kg)	Seilauszug (m)	Gewicht (kg)
109311	0,4 - 1,0	1,6	0,6
109312	1,0 - 2,0	1,6	0,6
109313	2,0 - 3,0	1,6	0,7

Federzug 1093 mit Edelstahlseil 1-8 kg



Traglastbereich 1,0 bis 8,0 kg

- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- Seil: Stahldrahtseil (Niro)
- Isolierte Aufnahme vom Karabinerhaken
- einstellbar Aufwärtshubanschlag
- reibungsarme Seilführung

Artikel - Nr.	Traglast (kg)	Seilauszug (m)	Gewicht (kg)
109320	1,0 - 2,5	2	2
109321	2,0 - 4,0	2	2
109322	4,0 - 6,0	2	2,3
109323	6,0 - 8,0	2	2,5

Federzug 1093 mit Edelstahlseil 1-14 kg



Traglastbereich 2,0 bis 14,0 kg

- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- Seil: Stahldrahtseil (Niro)
- Isolierte Aufnahme vom Karabinerhaken
- einstellbar Aufwärtshubanschlag
- reibungsarme Seilführung

Artikel - Nr.	Traglast (kg)	Seilauszug (m)	Gewicht (kg)
109336	2,0 - 4,0	2,5	2,9
109337	4,0 - 6,0	2,5	3,2
109338	6,0 - 8,0	2,5	3,5
109339	8,0 - 10,0	2,5	3,7
109340	10,0 - 14,0	2,5	4